



C4 TOURING



- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 409 CC
- 33 HP @ 7750 RPM
- 34.5 NM @ 7000 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN L-H-N-R-P
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA
- LLANTAS 24X8 R12 Y 24X10 R12
- FRENOS DE DISCO
- SUSPENSIÓN DOBLE BRAZO EN A
- ILUMINACIÓN LED
- TANQUE 17 LITROS



RENDIMIENTO APROXIMADO
+14 KM / LITRO

■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2225 X 1175 X 1348 MM

DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM

DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 260 MM

PESO TOTAL: 380 KG

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS

CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 310 KG

CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG

RADIO DE GIRO: 3350 MM

■ SUSPENSIÓN

DELANTERA Y TRASERA : DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

- **AMORTIGUADORES:** AMORTIGUADOR DE ACEITE + RESORTE HELICOIDAL, PRECARGA AJUSTABLE

■ RECORRIDOS:

DELANTERO: 200 MM / TRASERO: 227 MM

■ FRENOS:

EJE DELANTERO: 2 DISCOS DE 210 MM, **EJE TRASERO:** 1 DISCO DE 210 MM CON PINZAS MONOPISTÓN.

■ LLANTAS:

TUBELESS, DELANTERA: 24 X 8.00 - R12, TRASERA: 24 X 10.00 - R12, RINES DE ALEACIÓN.

PRESIÓN: D/T: 6.5 PSI



■ ESPECIFICACIONES:

- ESPEJOS LATERALES
- RINES DE ALEACION
- PANTALLA LCD 5.9"
- ILUMINACION FULL LED
- CAPACIDAD DE CARGA RACK
D: 40 KG / T: 80 KG

■ *COLORES:

- GEDANITE GREY
- CYPRESS GREEN

• *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS C4 TOURING 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO - WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



C5 TOURING



- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 499 CC
- 39 HP @ 7500 RPM
- 43.5 NM @ 5000 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN CVT / L-H-N-R-P
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA
- LLANTAS 25 X 8-R12 Y 25 X 10 - R12
- FRENOS DE DISCO
- SUSPENSIÓN DOBLE BRAZO EN A
- ILUMINACIÓN LED
- TANQUE 17 LITROS



RENDIMIENTO APROXIMADO
+14 KM / LITRO

■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2225 X 1175 X 1360 MM

DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM

DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 275 MM

PESO TOTAL: 390 KG

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS

CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 310 KG

CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG

RADIO DE GIRO: 3350 MM

■ SUSPENSIÓN

DELANTERA Y TRASERA: DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

- **AMORTIGUADORES:** AMORTIGUADOR DE ACEITE + RESORTE HELICOIDAL, PRECARGA AJUSTABLE

■ RECORRIDOS:

DELANTERO: 210 MM / TRASERO: 235 MM

■ FRENOS:

EJE DELANTERO: 2 DISCOS DE 210 MM, **EJE TRASERO:** 1 DISCO DE 210 MM CON PINZAS MONOPISTON.

■ LLANTAS:

TUBELESS, DELANTERA: 25 X 8.00 - R12, TRASERA: 25 X 10.00 - R12, RINES DE ALEACIÓN. PRESIÓN: D/T: 6.5 PSI



■ ESPECIFICACIONES:

- ESPEJOS LATERALES
- RINES DE ALEACION
- PANTALLA LCD 5.9"
- ILUMINACION FULL LED
- CAPACIDAD DE CARGA RACK
D: 40 KG / T: 80 KG

■ *COLORES:

- ROCKET RED
- GEDANITE GREY

• *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS C5 TOURING 2026 - 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR. IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO - WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES.



CFORCE C6 PRO



- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 30 HP @ 7200 RPM
- 33 NM @ 6000 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN E-SHIFT
- INYECCION ELECTRÓNICA
- LLANTAS 24X8 R12 Y 24X10 R12
- FRENOS DE DISCO
- SUSPENSION DOBLE BRAZO EN A
- ILUMINACIÓN HALOGENA / LED
- TANQUE 17 LITROS



RENDIMIENTO APROXIMADO
+16 KM / LITRO

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2315 X 1100 X 1390 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1465 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 250 MM
PESO TOTAL: 370 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 240 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG
RADIO DE GIRO: 3250 MM

SUSPENSION

DELANTERA Y TRASERA : DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

- **AMORTIGUADORES:** YU-AN DE MUELLE HELICOIDAL /AMORTIGUADO CON ACEITE REGULABLE EN PRECARGA.

■ **RECORRIDOS:**

DELANTERO: 190 MM / TRASERO: 225 MM

■ **FRENOS:**

EJES DELANTEROS: DOBLE DISCO.
EJES TRASEROS: DISCO SIMPLE.
PINZAS MONOPISTON ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TRANSMISIÓN.

■ **LLANTAS:**

D: AT 24X8 R12, T: AT 24X10 R12, RINES DE ACERO
RINES DE ACERO.



■ **ESPECIFICACIONES:**

ESPEJOS LATERALES
RINES DE ALEACION
PANTALLA TFT
ILUMINACIÓN FULL LED

■ **COLORES:**

- MAGMA RED
- SKYFORGE BLUE
- GRANITE RIDGE
- KANATI CAMO

• *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ **PRECIO DE VENTA AL PUBLICO**

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS C6 PRO 2027

*ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.

**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES.*



CFORCE 110

VERSIÓN STANDARD

- MOTOR MONOCILÍNDRICO
- SOHC
- 107 CC
- 4.7 HP @ 7500 RPM
- 7.5 NM @ 5550 RPM
- TRANSMISIÓN F - N - R
- TRANSMISIÓN POR CADENA
- TANQUE DE 6.5 LITROS
- SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO (CBS)
- LLAVE DE SEGURIDAD MAGNÉTICA
- SIN ILUMINACIÓN



RENDIMIENTO APROXIMADO
+22 KM X LITRO



DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 1483 X 943 X 925 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1020 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 110 MM
PESO TOTAL: 123 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 6.5 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 75 KG
ALTURA DEL ASIENTO: 415 MM.
RADIO DE GIRO: 3000 MM

SUSPENSION

DELANTERA: DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

TRASERA: BRAZO BASCULANTE CON MONOSHOCK

AMORTIGUADORES: DE ACEITE Y RESORTE HELICOIDAL CON PRECARGA AJUSTABLE EN 5 POSICIONES.

RECORRIDOS:

DELANTERO: 140 MM / TRASERO: 165 MM.

FRENOS:

DISCOS HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES Y DISCO CENTRAL EN EL BASCULANTE TRASERO CON SISTEMA CBS.

LLANTAS:

DELANTERA: 19 X 6" - 10

TRASERA: 18 X 9" - 8

RINES DE ACERO



ESPECIFICACIONES:

- RINES DE ACERO
- LLAVE DE SEGURIDAD MAGNÉTICA.
- DOS MODOS DE MANEJO: 24 KM/H, 45 KM/H.

COLORES:

- ROCKET RED
- BAJA BLUE

• *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 110 VERSIÓN STANDARD 2025 - 2026

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 450L



- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 31 HP @ 7250 RPM
- 31 NM @ 5500 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN CVT / L-H-N-R-P
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA
- LLANTAS 24X8 R12 Y 24X10 R12
- FRENOS DE DISCO
- SUSPENSIÓN DOBLE BRAZO EN A
- ILUMINACIÓN HALÓGENA / LED
- TANQUE 17 LITROS

 RENDIMIENTO APROXIMADO
+12KM / LITRO

■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2246 X 1125 X 1205 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1460 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 250 MM
PESO TOTAL: 366 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 240 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG
RADIO DE GIRO: 3250 MM



■ SUSPENSIÓN

DELANTERA Y TRASERA : DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

■ **AMORTIGUADORES:** AMORTIGUADOR DE ACEITE + RESORTE HELICOIDAL, PRECARGA AJUSTABLE

■ **RECORRIDOS:**
DELANTERO: 190 MM / TRASERO: 225 MM

■ ESPECIFICACIONES:

- ESPEJOS LATERALES
- RINES DE ACERO
- PANTALLA LCD POLIGONAL
- FARO PRINCIPAL HALÓGENO
- DIRECCIONALES, STOP Y REVERSA LED

■ COLORES:

- LAVA ORANGE
- HUNTER GREEN
- JET BLACK

• *SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ FRENOS:

EJES DELANTEROS: DOBLE DISCO, EJE TRASERO: DISCO SIMPLE CON PINZAS MONOPISTON
FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TRANSMISIÓN Y MANETA

■ LLANTAS:

D: AT 24X8 R12, T: AT 24X10 R12, RINES DE ACERO
PRESIÓN 6.5 PSI.

■ PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 450L 2025 - 2026

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 450S



- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 31 HP @ 7250 RPM
- 31 NM @ 5500 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN CVT / L-H-N-R-P
- INYECCION ELECTRÓNICA
- LLANTAS 24X8 R12 Y 24X10 R12
- FRENOS DE DISCO
- SUSPENSION DOBLE BRAZO EN A
- ILUMINACIÓN HALOGENA / LED
- TANQUE 17 LITROS



RENDIMIENTO APROXIMADO
+12 KM / LITRO

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2046 X 1125 X 1150 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1260 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 250 MM
PESO TOTAL: 351 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 225 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG
RADIO DE GIRO: 2800 MM



SUSPENSION

DELANTERA Y TRASERA : DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

AMORTIGUADORES: AMORTIGUADOR DE ACEITE + RESORTE HELICOIDAL, PRECARGA AJUSTABLE

RECORRIDOS:

DELANTERO: 190 MM / TRASERO: 225 MM

ESPECIFICACIONES:

- ESPEJOS LATERALES
- RINES DE ACERO
- PANTALLA LCD POLIGONAL
- FARO PRINCIPAL HALOGENO
- DIRECCIONALES, STOP Y REVERSA LED

COLORES:

- LAVA ORANGE
- HUNTER GREEN
- JET BLACK

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

FRENOS:

EJES DELANTEROS: DOBLE DISCO, EJE TRASERO: DISCO SIMPLE CON PINZAS MONOPISTON
FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TRANSMISIÓN Y MANETA

LLANTAS:

D: AT 24X8 R12, T: AT 24X10 R12, RINES DE ACERO, PRESIÓN 6.5 PSI

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 450S 2025 - 2026

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 520L



- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 45 HP @ 6500 RPM
- 51 NM @ 6000 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN CVT / L-H-N-R-P
- INYECCION ELECTRÓNICA (EFI)
- LLANTAS 24X8 R12 Y 24X10 R12
- FRENOS DE DISCO
- SUSPENSION DOBLE BRAZO EN A
- ILUMINACION FULL LED
- TANQUE 17 LITROS



RENDIMIENTO APROXIMADO
+12 KM / LITRO

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2386 X 1125 X 1150 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1465 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 262 MM
PESO TOTAL: 358 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 17 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 262 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG
RADIO DE GIRO: 3250 MM

SUSPENSION

DELANTERA Y TRASERA : DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

AMORTIGUADORES: AMORTIGUADOR DE ACEITE + RESORTE HELICOIDAL, PRECARGA AJUSTABLE

RECORRIDOS:

DELANTERO: 180 MM / TRASERO: 180 MM

FRENOS:

EJES DELANTEROS: DOBLE DISCO, EJE TRASERO: DISCO SIMPLE CON PINZAS MONOPISTON
FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TRANSMISIÓN Y MANETA

LLANTAS:

DELANTERA: 25X8 R12, TRASERA: 25X10 R12, RINES DE ALEACIÓN, PRESIÓN 6.5 PSI.



ESPECIFICACIONES:

- ESPEJOS LATERALES
- HANDGUARDS
- PANTALLA LCD 5"
- FARO PRINCIPAL HALOGENO
- DIRECCIONALES, STOP Y REVERSA LED
- WINCH 2,500 LB

COLORES:

- HUNTER GREEN
- JET BLACK
- LAVA ORANGE
- MAGMA RED
- TRUE TIMBER KANATI

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 450L 2025 - 2026

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 625 TOURING

- MOTOR MONOCILÍNDRICO SOHC
- 45 HP @ 6500 RPM
- 51 NM @ 6000 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN CVT L-H-N-R-P
- INYECCIÓN ELECTRÓNICA
- LLANTAS 25X8 R12 Y 25X10 R12
- DIRECCIÓN ASISTIDA (EPS)
- ILUMINACIÓN FULL LED
- TANQUE 18 LITROS
- RIDE BY WIRE

 RENDIMIENTO APROXIMADO
+11 KM / LITRO

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2235 X 1180 X 1390 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 270 MM
PESO TOTAL: 400 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 18 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 250 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE: 680 KG
RADIO DE GIRO: 3700 MM

SUSPENSION

DELANTERA Y TRASERA : DOBLE BRAZO EN A INDEPENDIENTE.

AMORTIGUADORES: DE ACEITE Y RESORTE HELICOIDAL CON PRECARGA AJUSTABLE.

RECORRIDOS:

DELANTERO: 160 MM / TRASERO: 210 MM

FRENOS:

DISCO HIDRÁULICO EN LAS CUATRO RUEDAS CON CBS (COMBINED BRAKING SYSTEM)
PINZAS MONOPISTON ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO EN TRANSMISIÓN.

LLANTAS:

DELANTERA: 25X8 R12

TRASERA : 25X10 R12, RINES DE ALEACIÓN



ESPECIFICACIONES:

ESEJOS LATERALES
HANDGUARDS
PANTALLA LCD POLIGONAL 5"
FAROS, DIRECCIONALES, STOP Y REVERSA LED
WINCH 3,500 LB.

COLORES:

- TWILIGHT BLUE
- NEBULA BLACK
- TRUE TIMBER
- KANATI
- VELOCITY GREY

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 625 TOURING 2025 - 2026

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 850 TOURING



- MOTOR V-TWIN SOHC
- 800 CC
- 75 HP @ 7500 RPM
- 70 NM @ 5500
- CVT CFMOTO
- INYECCION ELECTRÓNICA BOSCH
- LLANTAS 26X8.00 R14 / 26X10.00 R14
- EPS DE 3 NIVELES
- RINES BEADLOCK
- PANTALLA TFT 7"
- SISTEMA CF-CONNECT PARA ACCESORIOS
- ILUMINACIÓN FULL LED

 RENDIMIENTO APROXIMADO
+200 KM / TANQUE

■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2345 X 1264 X 1450 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 285 MM
PESO TOTAL: 458 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 26 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 300 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE Y CARGA: 800 KG
RADIO DE GIRO: 3500 MM
CARGA RACK FRONTAL: 45 KG / TRASERO: 90 KG

■ SUSPENSION

DELANTERA DOBLE BRAZO EN A DE GRAN ALTURA INDEPENDIENTE

TRASERA: BRAZO BASCULANTE INDEPENDIENTE

- **AMORTIGUADORES:** MUELLE HELICOIDAL + AMORTIGUADOR DE GAS AJUSTABLES.

■ RECORRIDOS:

DELANTERO: 225 MM / TRASERO: 225 MM

■ FRENOS:

DISCOS VENTILADOS DELANTEROS Y TRASEROS CON PINZAS MONOPISTON EN ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL.

■ LLANTAS:

- **LLANTA DELANTERA:** 26x8-14 CST STAG

LLANTA TRASERA: 26x10-14 CST STAG

PRESIÓN: 10 PSI



■ ESPECIFICACIONES:

ESPEJOS LATERALES
HANDGUARDS
PANTALLA 7" MMI
ILUMINACIÓN FULL LED
RINES DE ALEACIÓN
WINCH 3500 LB.
EPS DE 3 NIVELES

■ COLORES:

- TWILIGHT BLUE
- GRANITE RIDGE

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 850 TOURING 2026 - 2027

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 1000 MUD VERSION



- MOTOR BICILÍNDRICO SOHC
- 962.6 CC
- 90 HP @ 7500 RPM
- 85 NM @ 5500 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN CVT L-H-N-R-P
- CVT CFMOTO
- LLANTAS 30 X 9 - R14 / 30 X 11 - R14
- RADIADOR EXTERNO MULTIPOSICIÓN
- EQUIPADA CON DEFENSAS
- TANQUE 26 LITROS
- SISTEMA CF-CONNECT
- DIRECCION ASISTIDA EPS VARIABLE
- ILUMINACIÓN FULL LED



RENDIMIENTO APROXIMADO
230 KM / TANQUE

■ DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2491 X 1370 X 1390 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 334 MM
PESO TOTAL: 522 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 26 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 195 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE Y CARGA: 820 KG
RADIO DE GIRO: 3800 MM
RACK FRONTAL: 20 KG / TRASERO: 90 KG

■ SUSPENSION

DELANTERA DOBLE BRAZO EN A DOBLE ARQUEADO CON BARRA ESTABILIZADORA.

TRASERA: BRAZO BASCULANTE INDEPENDIENTE

■ AMORTIGUADORES:

MUELLE HELICOIDAL + AMORTIGUADOR DE GAS AJUSTABLES.

■ RECORRIDOS:

DELANTERO: 185 MM / TRASERO: 236 MM

■ FRENOS:

DISCOS VENTILADOS DELANTEROS Y TRASEROS CON PINZAS MONOPISTON EN ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL.

■ LLANTAS:

DELANTERA: 30 X 9.00 - R14

TRASERA: 30 X 11.00 - R14



■ ESPECIFICACIONES:

- ESPEJOS
- RINES CON BEADLOCK
- PANTALLA TFT 7"
- ILUMINACIÓN FULL LED,
- WINCH DE 3,500 LB CON CABLE DE NYLON.

■ COLORES:

- TWILIGHT BLUE
- GRANITE RIDGE

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 1000 OVERLAND 2026 - 2027

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 1000 OVERLAND



- MOTOR BICILÍNDRICO SOHC
- 962.2 CC
- 85 HP @ 7500 RPM
- 85 NM @ 5500 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN L-H-N-R-P
- LLANTAS 27X9 R14 / 27X11 R14 CST
- SKID PLATES HDSP
- EQUIPADA CON DEFENSAS
- CVT CFMOTO
- TANQUE 26 LITROS
- SISTEMA CF-CONNECT
- DIRECCION ASISTIDA VARIABLE
- ILUMINACIÓN FULL LED

 RENDIMIENTO APROXIMADO
+230 KM / TANQUE

■ **DIMENSIONES:**

LARGO X ANCHO X ALTO: 2345 X 1264 X 1605 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 300 MM
PESO TOTAL: 500 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 26 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 300 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE Y CARGA: 800 KG
RADIO DE GIRO: 3500 MM
RACK FRONTAL: 45 KG / TRASERO: 90 KG

■ **SUSPENSION**

DELANTERA DOBLE BRAZO EN A DOBLE ARQUEADO
CON BARRA ESTABILIZADORA.

TRASERA: BRAZO BASCULANTE INDEPENDIENTE

- **AMORTIGUADORES:** MUELLE HELICOIDAL +
AMORTIGUADOR DE GAS AJUSTABLES.

■ **RECORRIDOS:**

DELANTERO: 225 MM / TRASERO: 225 MM

■ **FRENOS:**

DISCOS VENTILADOS DELANTEROS Y TRASEROS CON
PINZAS MONOPISTON EN ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL.

■ **LLANTAS:**

DELANTERA: 27×9-14 CST STAG

TRASERA: 27×11-14 CST STAG



■ **ESPECIFICACIONES:**

ESPEJOS, RINES CON
BEADLOCK, PARABRISAS,
DEFENSAS, CAJA TRASERA,
BARRA LED, PANTALLA TFT 7"
ILLUMINATION FULL LED,
WINCH DE 3,500 LB, CABLE DE
NYLON.

■ **COLORES:**

- **DESERT TAN**
- **TACTICAL GREEN**

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

■ **PRECIO DE VENTA AL PUBLICO**

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 1000 OVERLAND 2026 - 2027

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."



CFORCE 1000 TOURING



- MOTOR BICILÍNDRICO 962.6 CC
- SOHC
- 90 HP @ 7500 RPM
- 85 NM @ 5500 RPM
- CVT CFMOTO
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN L-H-N-R-P
- INYECCION ELECTRÓNICA
- LLANTAS 27X9 R14 / 27X11 R14
- EPS DE 3 NIVELES
- PANTALLA TFT 8" TOUCH
- SISTEMA CF-CONNECT PARA ACCESORIOS
- ILUMINACIÓN FULL LED



RENDIMIENTO APROXIMADO
+230 KM / TANQUE

DIMENSIONES:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2345 X 1264 X 1450 MM
DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 300 MM
PESO TOTAL: 460 KG
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 26 LITROS
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 300 KG
CAPACIDAD DE REMOLQUE Y CARGA: 800 KG
RADIO DE GIRO: 3500 MM
RACK FRONTAL: 45 KG / TRASERO: 90 KG

SUSPENSION

DELANTERA DOBLE BRAZO EN A DOBLE ARQUEADO CON BARRA ESTABILIZADORA.

TRASERA: BRAZO BASCULANTE INDEPENDIENTE

- **AMORTIGUADORES:** MUELLE HELICOIDAL + AMORTIGUADOR DE GAS AJUSTABLES.

RECORRIDOS:

DELANTERO: 225 MM / TRASERO: 225 MM

FRENOS:

DISCOS VENTILADOS DELANTEROS Y TRASEROS CON PINZAS MONOPISTON EN ANCLAJE AXIAL.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO MANUAL.

LLANTAS:

- **DELANTERA:** 26x8-14 CST STAG
- **TRASERA:** 26x10-14 CST STAG



ESPECIFICACIONES:

ESPEJOS LATERALES
HANDGUARDS
PANTALLA MMI 7"
ILUMINACIÓN FULL LED
WINCH 3,500 LB.
EPS VARIABLE 3 NIVELES

COLORES:

- TWILIGHT BLUE
- GRANITE RIDGE

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

CONOCE TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN WWW.CFMOTO.COM.MX

*INFORMACIÓN TÉCNICA VÁLIDA SOLO PARA MODELOS CFORCE 1000 TOURING 2026 - 2027

"ESTE MATERIAL GRÁFICO ES SOLAMENTE INFORMATIVO, CFMOTO MÉXICO, CFLITE MEXICO Y GOES MEXICO, SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES, DATOS TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS SIN PREVIO AVISO AL CONSUMIDOR, IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS SON DE USO Y CARÁCTER ILUSTRATIVO.
**CONSULTA MODELOS CON TU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CFMOTO WWW.CFMOTOMX.COM - APLICAN RESTRICCIONES."